

MODUL R 280 PROJECT

Deckenleuchte für Direktmontage / ceiling luminaire for direct mounting

nimbus^x



MONTAGE / MOUNTING

552-836 . 550-354 . 552-837






Montage und Betrieb nur in Innenräumen!
Mounting and use of luminaire only indoors!




- A** Direktmontage in abgehängter Decke
direct mounting in a suspended ceiling






- B** für Hohlraumeinbau in poröse Materialien mit geeigneter Hohlraumdose
for installation in porous materials with suitable ceiling junction box




- C** für Unterputz / Mauerwerk mit geeigneter Decken-Verbindungsdose
for brick / hollow blocks with suitable ceiling junction box



- D** Montage in Decken-Verbindungsdose für Beton (z.B. Spelsberg U71)
installation in ceiling junction box for concrete (e.g. Spelsberg U71)




Anschluss mit 230 V ~
connection to 230 V AC



Eventuell vorhandenen Schutzleiter isolieren und in der abgehängten Decke unterbringen!
Insulate possible PE-wire and place it inside of the suspended ceiling!



Konverter je nach Baugröße in Deckendose oder abgehängter Decke platzieren.
Depending on its size place converter inside of the ceiling box or in the suspended ceiling.

Anschluss an 24 V DC
connection to 24 V DC



Der elektrische Anschluss darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!
Must be installed by a qualified electrician only!



1



ACHTUNG: Leuchte NICHT an der Zuleitung hängen lassen. Zum Lösen der 24 V-Steckverbindung NUR horizontal in Richtung des Kabels ziehen!
CAUTION: Do NOT suspend luminaire from this supply cord. To detach the 24 V connection ONLY pull horizontally in the direction of the cable!

2

3



4


5

552-836 . 550-354 . 552-837

Leistungsdaten siehe Typenschild!
Performance data see rating label!

24 V DC Konstantspannung
24 V DC constant voltage

Schutzart IP 20
protection degree IP 20



MODUL R 280 PROJECT

Deckenleuchte für Direktmontage / ceiling luminaire for direct mounting

552-836 . 550-354 . 552-837

nimbus^x

DECKENMONTAGERING FÜR MODUL R 280 PROJECT / MODUL R 340 PROJECT
CEILING MOUNTING RING FOR MODUL R 280 PROJECT / MODUL R 340 PROJECT

