

# AIR MAXX 250 POWER LED.next

Wandleuchte beidseitig abstrahlend / wall luminaire double-sided

nimbus<sup>x</sup>



## MONTAGE / MOUNTING

### Wandauslass stromlos schalten !


Die mitgelieferten Silikonschläuche auf die Länge X kürzen und jeweils einen über die Einzeladern N und L schieben.

### Disconnect wall outlet from mains !

Shorten the silicone sleeves supplied to a length of X and place one over the individual wires marked N and L.




1 2



Der elektrische Anschluss darf nur vom Fachmann ausgeführt werden !

Must be installed by a qualified electrician only !



grün-gelb / green-yellow = PE  
blau / blue = N  
braun / brown = L  
2 x schwarz = Dimmer-Steuerkabel  
2 x black = control wires

Zum besseren Zugänglichkeit das Trägerblech mit Konverter und Anschluss-Klemme etwas aus dem Rahmen ziehen.



Slightly pull out the support plate with converter and terminals for easier access.



Eventuell vorhandenen Schutzleiter isolieren und im Gehäuse unterbringen !

Insulate possible PE-wire and place it inside the housing !

3 4



5 6


010-487 . 008-596 . 010-488 | 010-489 . 008-597 . 010-490  
549-572 . 549-571 . 549-573 | 549-575 . 549-574 . 549-576  
549-578 . 549-577 . 549.579 | 549-595 . 549-594 . 549-596

230 V ~ / 230 V AC

Leistungsdaten siehe Typenschild !  
Performance data see rating label !



Schutzart IP 20  
protection degree IP 20



# BOHRSCHABLONE / DRILLING TEMPLATE

nimbus<sup>x</sup>

Wandbügel von Air Maxx LED 250 Power  
wall mounting bracket of Air Maxx LED 250 Power

ACHTUNG: Zeichnung nicht maßstäblich ! / CAUTION: Template is not drawn to scale !

