

## DATENBLATT / FACT SHEET



ART.-NR:	FARBTEMPERATUR:
010-415	2700K
003-763	3000K
010-536	4000K

**MIKE INDIA 70 ACCENT LONG**

WANDEINBAULEUCHTE / RECESSED WALL-MOUNTED LUMINAIRE

Klassische, bodennahe LED.next Wandeinbauleuchte aus gebürstetem Edelstahl zur Bodenbeleuchtung mit nur 8 W Leistungsaufnahme. Lichtaustritt 100% direktstrahlend, asymmetrisch, ca. 45°. Extrem geringe Einbautiefe. Externer Nimbus Konverter erforderlich.

8 W LEDnext ≈ 100 W Halogen

Classic near-ground LED.next recessed wall-mounted luminaire in brushed stainless steel for floor lighting with a power consumption of just 8 W. 100% direct beam, asymetrically, approx. 45°. Ultra flat installation depth. External Nimbus converter required.

8 W LEDnext ≈ 100 W halogen

## TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

### Artikel:

Mike India 70 Accent Long

### Art.-Nr.: Farbtemperatur:

010-415 2700 K

003-763 3000 K

010-536 4000 K

### Beschreibung/ Ausführung:

Wandeinbauleuchte für Hohlraumeinbau

### Hersteller:

Nimbus Group GmbH

Sieglestr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

### Abmessungen:

164 x 82 x 29 mm

### Material:

Edelstahl, gebürstet

### Gewicht:

291 Gramm

### Lichttechnik:

**LED.next** -Technologie integriert

### Anschluss-Leistung:

8 W / 24 Volt DC

### Anzahl LED's:

20 Stück

### Schutzart:

IP 20

### Lichtstrom:

280 lm

### Lichtverteilung:

100 % direktstrahlend, asymmetrisch

### RA:

80

### Prüfzeichen:



### Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte beim Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte nur mit einem Microfasertuch o. ä. trocken zu reinigen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten.

### product:

Mike India 70 Accent Long

### product-nr.: colour temperature:

010-415 2700 K

003-763 3000 K

010-536 4000 K

### description/design:

recessed wall-mounted luminaire for cavity mounting

### manufacturer:

Nimbus Group GmbH

Sieglestr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

### dimensions:

164 x 82 x 29 mm

### materials:

brushed stainless steel

### weight:

291 gram

### light technology:

**LED.next** -technology integrated

### power supply:

8W / 24 Volt DC

### number of LED's:

20 LED's

### degree of protection:

IP 20

### luminous flux:

280 lm

### light distribution:

100 % direct beam, asymmetrical

### CRI:

80

### certificates:




### cleaning and care:

switch of luminaire while cleaning. Do not use any acidly or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire only with a microfibre towel.




The information may be subject to errors in content or transmission errors; we do not accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

## LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK / LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTIC



Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter [www.nimbus-group.com](http://www.nimbus-group.com)

## ISOMETRIE UND MASSE / SIZES




# MIKE INDIA 70 ACCENT LONG LED.next


WANDEINBAULEUCHTE FÜR HOHLRAUMRAUMEINBAU /  
RECESSED WALL-MOUNTED LUMINAIRE FOR CAVITY MOUNTING

003-763 . 010-415 . 010-536


nimbus<sup>x</sup>




Anschluss mit 230V AC  
connection with 230V AC



Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!  
Must only be installed by a qualified electrician!





Anschluss mit 24V DC  
connection with 24V DC



1

2




3

4

003-763 . 010-415 . 010-536

24V DC, Konstantspannung  
24V DC, constant voltage

Bestückung  
LEDnext 8W  
lamp type  
LEDnext 8W



Schutzart IP 20  
protection degree IP 20