

DATENBLATT / FACT SHEET

Ausführung und Artikelnummer
version and product number

3 000 K 4 000 K

Nimbus	552-368	552-369	verchromt / PDLS
HÄFELE	833.66.642	833.66.643	chrome plated / PDLS
Nimbus	552-373	552-374	eloxiert / PDLS
HÄFELE	833.66.646	833.66.647	anodised / PDLS

OFFICE AIR 2.0

STEHLEUCHTE / FLOORSTANDING LUMINAIRE



LED-Arbeitsplatzstehleuchte mit schaltbarem Indirektlichtanteil, Lichtverteilung 70 % nach oben, 30 % nach unten, stufenlos dimmbar (Dimmung videokonferenzfähig), Umgebungslichtsensorik und Präsenzmelder sind getrennt aktivierbar, automatischer Ruhemodus zur Energieeinsparung, Steuerung der Leuchte über zwei kapazitive Bedieneinheiten, Diffusorfläche aus Acrylglas zur Entblendung und Lichtlenkung mittels präzise ausgerichteter Kegelsenkungen, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet, Leuchtenkopf und Rohr aus Aluminium, verchromt oder eloxiert (siehe Matrix), Fußplatte aus lackiertem Stahl (Anthrazit/RAL 7016 oder Aluminiumgrau), der maximale Nutzlichtstrom beträgt 8 500 Lumen bei einem UGR < 18.

LED workplace luminaire with switchable indirect light component, light distribution 70 % upwards, 30 % downwards, steplessly dimmable (dimming capable for videoconferencing), presence detector and ambient light sensor can be activated separately, automatic sleep mode to save energy, the luminaire is operated via two capacitive control units, diffuser made of acrylic glass for reducing glare and directing the light downwards by precisely aligned conical indentations, suitable for workplace lighting in accordance with DIN EN 12464-1, luminaire head and tube made of aluminium, chrome plated or anodised (see matrix), base plate made of painted steel (anthracite/RAL 7016 or aluminium grey), the maximum luminous flux amounts to a total of 8 500 lumens with a UGR < 18.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

Artikel:

Office Air 2.0

Art.-Nr. und Farbtemperatur:

siehe Matrix auf Seite 1

Beschreibung/Ausführung:

LED-Stehleuchte mit Indirektlichtanteil, stufenlos dimmbar (Dimmung videokonferenzfähig), Präsenz- und Umgebungslichtsteuerung getrennt aktivierbar

Hersteller:

Nimbus Group GmbH
Sieglesstr. 41, 70469 Stuttgart / Germany
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0
www.nimbus-group.com / info@nimbus-group.com

Abmessungen / Gewicht:

Leuchte: 865 x 270 x 1950 mm / gesamt ca. 22,8 kg
Fußplatte: 500 x 300 x 14 mm
Zuleitung mit Winkelstecker, Länge 2500 mm

Material:

Diffusorfläche: Acrylglas
Leuchtenkopf und Rohr: Aluminium, verchromt/eloxiert
Fußplatte: Stahl, lackiert

Anschlussleistung:

62,5 W / 230 V ~ / 50 Hz

Anzahl LED / Lichtverteilung / UGR:

320 Stück / 30 % direkt, 70 % indirekt / UGR < 18

Nutzlichtstrom / lm pro Watt:

8500 lm / 136 lm/W

RA / Farbtoleranz:

> 80 / 3 SDCM

mittlere Bemessungslebensdauer der Lichtquelle:

L80 > 50 000 Stunden

Gehäuseschutzart / elektrische Schutzklasse:

IP 20 / SK I

Prüfzeichen:



Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen C und D.

Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte vor dem Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte mit einem Microfasertuch o. ä. trocken zu reinigen.

Sicherheitsetikett darf nicht entfernt werden:

Die Garantie erlischt bei beschädigtem Siegel.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten.

product:

Office Air 2.0

product no. and colour temperature:

see matrix on page 1

description/design:

floorstanding LED luminaire with indirect light, steplessly dimmable (dimming capable for videoconferencing), presence detector and ambient light sensor are separately switchable

manufacturer:

Nimbus Group GmbH
Sieglesstr. 41, 70469 Stuttgart / Germany
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0
www.nimbus-group.com / info@nimbus-group.com

dimensions / weight:

luminaire: 865 x 270 x 1950 mm / total approx. 22.8 kg
base plate: 500 x 300 x 14 mm
supply cord with right angle plug, length 2500 mm

materials:

diffuser surface: acrylic glass
luminaire head and tube: aluminium, chrome plated/anodised
base plate: painted steel

power consumption:

62.5 W / 230 volts AC / 50 Hz

number of LED / light distribution / UGR:

320 pcs / 30 % direct, 70 % indirect / UGR < 18

luminous flux / lm per watt:

8500 lm / 136 lm/W

CRI / colour tolerance:

> 80 / 3 SDCM

average rated life of the light source:

L80 > 50 000 hours

degree of protection / IEC protection class:

IP 20 / Class I

certificates:



This product contains light sources of energy efficiency classes C and D.

cleaning and care:


Switch off luminaire before cleaning. Do not use any corrosive or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire with a dry microfibre towel only.

Do not remove safety seal:

The guarantee ends if seal is broken.


The information may be subject to errors in content or transmission; we do not accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTICS



Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter www.nimbus-group.com

ISOMETRIE UND ABMESSUNGEN / SIZES




OFFICE AIR 2.0

Stehleuchte / floorstanding luminaire


552-368 . 552-369 . 552-373 . 552-374 / 833.66.642 . 833.66.643 . 833.66.646 . 833.66.647

nimbus^x

MONTAGE / MOUNTING



1




2


Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden !
Must be installed by a qualified electrician only !



230 V AC





3



Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden !

In order to avoid danger the outer flexible cable of this luminaire must be replaced by the producer of the luminaire, his service representative or any similar qualified person only !



Die Lichtquelle oder das Betriebsgerät dieser Leuchte darf nur durch den Hersteller oder einen von ihm beauftragten Servicetechniker oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden !

The light source or the operating device of this luminaire must only be replaced by the manufacturer, his service representative or any similar qualified person !



Sicherheitsetikett darf nicht entfernt werden:

Die Garantie erlischt bei beschädigtem Siegel.

Do not remove safety seal:

The guarantee ends if seal is broken.


552-368 . 552-369 . 552-373 . 552-374
833.66.642 . 833.66.643 . 833.66.646 . 833.66.647

230 V ~ / 50 Hz
230 V AC / 50 Hz

Leistungsdaten siehe Typenschild !
Performance data see rating label !



Schutzart IP 20
protection degree IP 20



BEDIENUNG / OPERATION

552-368 . 552-369 . 552-373 . 552-374

833.66.642 . 833.66.643 . 833.66.646 . 833.66.647

Die Bedienung der OFFICE AIR 2.0 erfolgt über zwei kapazitive Bedienfelder:

In der Mitte des unteren Feldes liegt der Hauptschalter, mit dem die Leuchte manuell ein- und ausgeschaltet werden kann. Das Dimmen erfolgt komfortabel über die zwei Tasten ober- und unterhalb des Hauptschalters. Durch Auf- bzw. Abdimmen stellen Sie Ihr gewünschtes Helligkeitsniveau ein, auf welches die Leuchte automatisch regelt.

Im oberen Feld werden Umgebungslichtsensorik, Indirektlichtanteil und Präsenzsensoren ab- oder zugeschaltet. Der Status der einzelnen Funktionen wird durch eine rote LED an den jeweiligen Feldern angezeigt. Wenn eine Funktion deaktiviert wurde, leuchtet diese LED neben dem Taster. Der Energiesparmodus (Betrieb ohne Indirektlichtanteil) wird zusätzlich durch eine grüne LED im Leuchtenkopf neben den Sensoren angezeigt.

Wird die Leuchte durch die Präsenzsensoren ausgeschaltet, speichert sie das eingestellte Helligkeitsniveau. Dieses Helligkeitsniveau wird bei der nächsten Aktivierung wieder abgerufen. Nachdem die Leuchte manuell durch Betätigung des ON/OFF-Tasters ausgeschaltet wurde, leuchtet die rote LED neben dem Taster. Das gespeicherte Helligkeitsniveau bleibt ebenfalls gespeichert und wird beim nächsten Einschalten wieder abgerufen.

Auch nachdem die Leuchte manuell ausgeschaltet wurde, kann die Bewegungserkennung durch Betätigen der Taste „Präsenzsensoren“ wieder aktiviert werden. In diesem Modus blinkt die Status-LED der Präsenzsensoren für 30 Sekunden, danach beginnt die rote LED am Hauptschalter (ON/OFF-Taster) zu blinken und signalisiert so den Stand-By-Modus der Leuchte. Die nächste Präsenzerkennung startet die Leuchte wieder.

Die Leuchte wechselt auch bei deaktivierter Präsenzsensoren selbsttätig in einen automatischen Ruhemodus, wenn über einen Zeitraum von 60 Minuten keine Bewegung erfasst wird. Die Präsenzsensoren werden dabei wieder aktiviert.

The OFFICE AIR 2.0 is operated via two capacitive control panels:

The power switch is located in the middle of the lower panel to switch the luminaire on and off manually. Dimming is handled comfortably via two separate buttons above and below the power switch. A constant brightness is regulated automatically by the luminaire. The level of your desired brightness is set by dimming.

The ambient light sensor, the indirect light component and the presence detector are activated or deactivated by the upper panel. The status of each function is indicated by a red LED in the corresponding sector. The LED is on when a function was deactivated. The energy saving mode (operation without indirect light) is additionally indicated by a green control LED close to the sensors in the luminaire head.

When the luminaire was switched off by the presence detector, the last brightness setting is saved and then recalled by the next presence detection. After the luminaire was switched off manually by means of the power switch, the red LED next to this button is on. The saved brightness setting is saved as well and recalled by the next start-up.

Even after the luminaire was switched off manually, the motion detection can be activated again by pressing the button "presence detector". In this mode the status LED of the presence detector flashes for 30 seconds. After this span the red LED of the power switch starts flashing to indicate the stand-by mode of the luminaire. It starts again with the next presence detection.

The luminaire will be switched off generally by an automatic stand-by mode - even with a deactivated presence detector - when no motion was registered for a period of 60 minutes. In doing so, the detection will turn active again.

