

MODUL R 144 LED.next

Deckenaufbauleuchte / surface-mounted ceiling luminaire

MONTAGE / MOUNTING

010-196 . 006-431 . 010-198

Deckenauslass stromlos schalten !

Die mitgelieferten Silikonschläuche auf die Länge X kürzen und jeweils einen über eine Einzelader stülpen.

Disconnect ceiling outlet from mains !

Shorten the silicone sleeves supplied to a length of X and place one over each individual wire.




Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden !
Must be installed by a qualified electrician only !

1

nimbus^x



Geeignete Dübel und Schrauben mit Unterlegscheiben verwenden !

Use suitable wall plugs and screws with washers !



2

Anschluss an 230 V ~
connection to 230 V AC



PE = grün-gelb
green-yellow
N = blau / blue
L = braun / brown

Eventuell vorhandenen Schutzleiter isolieren und im Gehäuse unterbringen !
Insulate possible PE-wire and place it inside the housing !


3

Anschluss 24 V DC
connection to 24 V DC


Klebeband an der Zuleitung entfernen !
Remove adhesive tape from supply wires !



ACHTUNG: Polarität beachten !
CAUTION: Ensure correct polarity !



4



Click !

Click !




Montage und Betrieb nur in Innenräumen !
Mounting and use of luminaire only indoors !

5

010-196 . 006-431 . 010-198
230 V ~ / 230 V AC

Bestückung: LED.next 38 W
lamp type: LED.next 38 W

Schutzart IP 20
protection degree IP 20



BOHRSCHABLONE / DRILLING TEMPLATE

Deckenaufbaugeschäule MODUL R 144 / surface-mounted housing MODUL R 144

010-196 . 006-431 . 010-198

ACHTUNG: Zeichnung nicht maßstäblich ! / CAUTION: Template is not drawn to scale !

