

ZEN ON LED.next

Wandeinbauleuchte/ recessed wall-mounted luminaire

010-411 . 004-022 . 010-526 - MONTAGE / MOUNTING

FÜR HOHLRAUMEINBAU

mit geeigneter Hohlwanddose (z. B. Kaiser Art-Nr. 9064-01)

FOR PLASTERBOARD

with suitable wall junction box (i.e. Kaiser Art-No. 9064-01)



nimbus^x

FÜR UNTERPUTZ / MAUERWERK

mit geeigneter Unterputzdose



FOR BRICK / HOLLOW BLOCKS

with suitable wall junction box



2 Anschluss mit 24 V DC
connection to 24 V DC

2 Anschluss mit 230 V ~
connection to 230 V AC




Der elektrische Anschluss darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!
Must be installed by a qualified electrician only!




ACHTUNG, Polarität beachten!
CAUTION, Ensure correct polarity!

Eventuell vorhandenen Schutzleiter isolieren und im Hohlraum lassen!
Insulate possible PE-wire and keep it inside of the wall cavity!



Bei Verwendung von Schweizer Unterputzdosen AGRO 9098-77 bitte diese Bohrungen nutzen!
For application with Swiss in-wall junction boxes AGRO 9098-77 please use these openings!



4

5

010-411 . 004-022 . 010-526

24 V DC / Konstanzspannung
24 V DC / constant voltage

Leistungsdaten siehe Typenschild!
Performance data see rating label!



Schutzart IP 20
protection degree IP 20

