

MODUL Q 220 PROJECT

Deckenleuchte für Direktmontage / ceiling luminaire for direct mounting

nimbus^x



MONTAGE / MOUNTING

552-495 . 552-492 . 552-496






Montage und Betrieb nur in Innenräumen !
Mounting and use of luminaire only indoors !




- A** Direktmontage in abgehängter Decke
direct mounting in a suspended ceiling






- B** für Hohlraumeinbau in poröse Materialien mit geeigneter Hohlraumdose
for installation in porous materials with suitable ceiling junction box



- C** für Unterputz / Mauerwerk mit geeigneter Decken-Verbindungsdose
for brick / hollow blocks with suitable ceiling junction box



- D** Montage in Decken-Verbindungsdose für Beton (z.B. Spelsberg U71)
installation in ceiling junction box for concrete (e.g. Spelsberg U71)



Anschluss mit 230 V ~
connection to 230 V AC

Eventuell vorhandenen Schutz-
leiter isolieren und in der abge-
hängten Decke unterbringen !
Insulate possible PE-wire and
place it inside of the suspended
ceiling !

Zubehör:
Konverter
accessory:
converter

Anschluss an 24 V DC
connection to 24 V DC

24 V DC

24 V DC




Der elektrische Anschluss darf nur
vom Fachmann ausgeführt werden !
Must be installed by a qualified
electrician only !

1

Senkkopfschrauben
müssen plan mit
dem Deckenring
abschließen !
The countersunk
bolts must be on
one level with the
mounting ring !

ACHTUNG:
Polarität
beachten !
CAUTION:
Ensure correct
polarity !


2
24 V DC
rot = Plus
schwarz = Minus
red = plus
black = minus
grün, blau = nicht belegt
green, blue = not assigned



ACHTUNG: Leuchte NICHT an der Zuleitung hängen
lassen. Zum Lösen der 24 V-Steckverbindung NUR
horizontal in Richtung des Kabels ziehen !
CAUTION: Do NOT suspend luminaire from this
supply cord. To detach the 24 V connection ONLY
pull horizontally in the direction of the cable !


2

3



4

5




552-495 . 552-492 . 552-496

Leistungsdaten siehe Typenschild !
Performance data see rating label !

24 V DC Konstantspannung
24 V DC constant voltage

Schutzart IP 20
protection degree IP 20



MODUL Q 220 PROJECT

Deckenleuchte für Direktmontage / ceiling luminaire for direct mounting

nimbus^x

552-495 . 552-492 . 552-496

DECKENMONTAGERING FÜR MODUL Q 220 / 280 / 340 PROJECT

CEILING MOUNTING RING FOR MODUL Q 220 / 280 / 340 PROJECT

